



Extra tudással...

### Komfort

- Automatikusan üzemmod váltás
- Extra széles fűtési tartomány
- 8°C hőntartás
- Automatikusan ventilátor fokozat
- Cseppfalca fűtés
- Turbo üzemmód

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- 4 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Vízszintes lamella motoros mozgathatósága
- Függőleges lamella kézi beállítás
- Páramentesítő funkció

### Kényelem

- Automatikusan újraindítás
- Automatikusan hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Lágyindítás
- Rejtett LCD kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Direkt leolvasztás

- I feel
- Smart légáram
- WiFi
- Széles működési tartomány
- Gyerekzár
- Kompresszor fűtőszál

### Egészség

- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- Hideg plazma szűrő
- Aktív szén szűrő
- Biológiai sterilizációs szűrő

### Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus

### Energiabesorolás

**A++**

Típusjel		SIEH0025SDX	SO1H0025SDX	SIEH0035SDX	SO1H0035SDX	SIEH0050SDX	SO1H0050SDX	SIEH0070SDX	SO1H0070SDX	
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Üzemmod		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	
Névleges kapacitás	W	2600 (500~3350)	2800 (500~3500)	3500 (800~3700)	3670 (900~3800)	5130 (1200~6200)	5280 (1200~6600)	7000 (200~8200)	7400 (2000~8500)	
Teljesítményfelvétel	W	810(160~1400)	755(200~1500)	1090(220~1400)	990(220~1500)	1580(350~2100)	1420(350~2300)	1950(400~3000)	1740(450~3100)	
Áramfelvétel	A	3,9	3,4	5,5	4,5	6,78	6,26	8,4	8	
Maximum áramfelvétel		6,3		7,2		10		13,4		
Működési tartomány	°C	-15 - 43 °C		-15 - 43 °C		-15 - 43 °C		-15 - 43 °C		
Energia besorolás		A++	A+	A++	A+	A++	A+			
EER/SEER	W/W	3,23/6,1		3,26/6,1		3,25/6,1		3,3/6,3		
COP/SCOP	W/W	3,71/4,1		3,71/4,1		3,72/4,1		3,71/4,1		
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m <sup>3</sup> /h	560/490/430/330	680/590/490/420		850/720/610/520		1250/1050/950/850		
	Berendezés méret (HxSzxM)	mm	790x275x200	845x289x209		970x300x224		1078x325x246		
	Csomagolási méret (HxSzxM)	mm	863x268x352	918x278x364		1038x380x30,5		1145x410x335		
	Nettó/bruttó tömeg	kg	9,0/11,0		10,5/12,5		13,5/16,5		16,5/20	
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA	39/36/32/28		42/38/34/31		49/44/39/34		49/44/41/39	
	Hangteljesítmény szint	dBA	55/52/44/38		56/52/48/45		59/54/49/44		63/59/56/53	
Kültéri egység	Berendezés méret (HxSzxM)	mm	782x540x320	848x596x320		899x596x378		955x700x396		
	Csomagolási méret (HxSzxM)	mm	820x355x580	878x360x630		945x417x630		1026x455x73,5		
	Nettó/bruttó tömeg	Kg	29,5/32		31,0/34,0		39,0/42,0		46/50,5	
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA	52		52		54		52,5	
	Hangteljesítmény szint	dBA	61		62		64		57	
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32 / 0,60kg (5m;16g/m)		R32 / 0,70kg (5m;16g/m)		R32 / 0,90kg (5m;16g/m)		R32 / 1,7kg (5m;50g/m)	
Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		
Hűtőközeg csővezetés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm	φ6,35+φ9,52	φ6,35+φ9,53		φ6,35+φ12,7		φ6,35+φ15,88		
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	15/10		20/10		25/10		25/10	
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3x1,5mm <sup>2</sup>				Kültéri/3x2,5mm <sup>2</sup>			
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4x1,5mm <sup>2</sup>		4x1,5mm <sup>2</sup>		4x1,5mm <sup>2</sup>		4x1,5mm <sup>2</sup>	