



Polar Balance

Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- 8°C hőntartás
- Turbo üzemmód
- Páramentesítő funkció
- Comfort hűtés

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- 4 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Rozsdaálló
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés

Egészség

- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- Cold-plazma szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- ECO Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő

- I feel
- Smart légáram
- Wifi
- Széles feszültség tartomány
- Gyermekzár

Fali vezérlővel és csoportos fali vezérlővel is kapható



DMI-100A



DSI-0010A

Energiabesorolás

A++

A megnyugtató választás.

Típusjel		SIEH0025SDB	SO1H0025SDB	SIEH0035SDB	SO1H0035SDB	SIEH0050SDB	SO1H0050SDB	SIEH0070SDB	SO1H0070SDB	
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	
Névleges kapacitás	W	2500 (500~3250)	2800 (500~3500)	3200 (900~3600)	3400 (900~4000)	4600 (1000~5300)	5200 (1000~5650)	6200 (1800~6900)	6500 (1300~7033)	
Teljesítmény felvétel	W	720(150~1300)	750 (140~1500)	991 (220~1300)	916 (220~1500)	1355 (420~1800)	1340 (420~1900)	1827 (450~2200)	1912 (450~2300)	
Áramfelvétel	A	3,1 (0,7~5,7)	3,3 (0,6~6,5)	4,3 (1,0~5,7)	4,0 (1,0~6,5)	5,9 (1,8~7,8)	5,8 (1,8~8,3)	7,9 (2,0~9,6)	8,3 (2,0~10,0)	
Maximum áramfelvétel	A	7		7		9		10		
Működési tartomány	°C	-15 ... +43 °C	-15 ... +24 °C	-15 ... +43 °C	-15 ... +24 °C	-15 ... +43 °C	-15 ... +24 °C	-15 ... +43 °C	-15 ... +24 °C	
Energia besorolás		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	
EER/SEER	W/W	3,47/6,5		3,23/6,1		3,395/6,4		3,4/6,8		
COP/SCOP	W/W	3,73/4,1		3,71/4,1		3,881/4,1		3,4/4,1		
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m ³ /h	500/470/390/270	590/520/400/320		850/800/700/600		900/800/600/400		
	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	696x251x190	770x251x190		972x300x225		972/300/225		
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	742x308x251	817x308x251		1017x366x289		1017/366/289		
	Nettó/bruttó tömeg	kg	7,5/9,0	8,5/10		13,5/16,0		13,5/15,5		
	Hangnyomás szint 1 m-re	dB(A)	22/32/36/38	26/33/37/41		34/38/42/44		30/37/45/48		
	Hangteljesítmény szint	dB(A)	34/44/48/55	38/45/49/56		38/45/49/56		42/49/57/60		
Külső egység	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	732x550x330	732x550x330		732x550x330		873x555x376		
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	789x600x390	789x600x390		791x590x373		948x591x428		
	Nettó/bruttó tömeg	kg	25/27,5	25/27,5		26,5/29,0		36,5/39,5		
	Hangnyomás szint 1 m-re	dB(A)	51	51		53		57		
	Hangteljesítmény szint	dB(A)	62	64		63		65		
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,5 kg (5m;16g/m)		R32/0,55 kg (5m;16g/m)		R32/0,75 kg (5m;16g/m)		R32 / 1,23kg (5m;16g/m)	
Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás								
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm	ø6,35+ø9,52						ø6,35+ø12,7	
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	15/10				25/10			
	Betápkábel becsatlakozás		Külséri/3x1.5mm ²				Külséri/3x2.5mm ²			
	Külséri-beltéri összekötő kábel		Külséri/4x1.5mm ²							