



Polar Yes

Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- 3-D légmozgás-Függőleges-vízszintes mozgás
- Széles fűtési tartomány
- 8°C hőntartás
- Turbó üzemmód
- Comfort hűtés
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Szuper csendes üzemmód
- Anti-cold Air
- Karterfűtés
- Alaplemez fűtés
- Páramentesítő funkció
- 7 sebességes ventilátor

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Rozsdaálló
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés

Egészség

- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- Cold-plazma szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő

- I feel
- Smart légáram
- Wifi
- Széles feszültség-tartomány
- Gyereklár

Fali vezérlővel és csoportos fali vezérlővel is kapható



DMI-100A



DSI-0010A

Energiabesorolás

A++

Extra tudással.

Típusjel		SIEH0025SDY	SO1H0025SDY	SIEH0035SDY	SO1H0035SDY	SIEH0050SDY	SO1H0050SDY	SIEH0070SDY	SO1H0070SDY	
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	
Névleges kapacitás	W	2700(800-3800)	3000(900-4250)	3510(900-4400)	3810(900-4700)	5200(1000-6100)	5600(1100-6600)	7100(2000-8850)	7800(1800-9450)	
Teljesítmény felvétel	W	695(100-1300)	700(150-1400)	962(220-1400)	953(220-1550)	1576(100-2350)	1436(180-2400)	2030(450-2900)	2000(350-3000)	
Áramfelvétel	A	3,1 (0,4-5,7)	3,1 (0,7-6,1)	4,2 (1,0-6,1)	4,1 (1,0-6,7)	6,9 (0,4-10,2)	6,2 (0,8-10,4)	8,8 (2,0-12,6)	8,7 (1,5-13,0)	
Maximum áramfelvétel	A	7		7		11		14		
Működési tartomány	°C	-15 ...+50 °C	-25 ...+30 °C	-15 ...+50 °C	-25 ...+30 °C	-15 ...+50 °C	-25 ...+30 °C	-15 ...+50 °C	-25 ...+30 °C	
Energia besorolás		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	
EER/SEER	W/W	3,885/7,5		3,65/7,1		3,3/7,1		3,5/7,0		
COP/SCOP	W/W	4,286/4,2		4,0/4,1		3,9/4,2		3,9/4,2		
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m ³ /h	390/420/440/470/540/570/610		360/420/480/540/600/650/700		460/520/570/610/680/750/850		800/850/900/950/1000/1100/1250	
	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	845x289x209		845x289x209		970x300x224		1078x326x246	
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	905x357x283		905x357x283		1025x378x304		1129x408x339	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	10,5/12,5		11,0/13,0		13,5/16,0		16,5/19,5	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	25/27/29/31/34/36/38		25/26/29/32/35/38/42		30/34/36/38/41/43/44		33/36/38/40/41/44/48	
	Hangteljesítmény szint	dBA	37/39/41/43/46/48/54		37/38/41/44/47/50/57		43/47/49/51/54/56/60		48/51/53/55/56/59/64	
Kültéri egység	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	732x555x330		732x555x330		802x555x350		958x402x660	
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	794x615x376		794x615x376		872x620x398		1032x737x456	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	23,5/26,0		24,5/27,0		30,5/33,0		41,5/46,0	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	50		52		56		59	
	Hangteljesítmény szint	dBA	61		63		65		70	
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32 / 0,53kg (5m;16g/m)		R32 / 0,57kg (5m;16g/m)		R32 / 0,82kg (5m;16g/m)		R32 / 1,5kg (5m;40g/m)	
Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás								
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm	φ6,35+φ9,52			φ6,35+φ12,7		φ6,35+φ15,875		
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	15/10			25/10				
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3x1,5mm ²			Kültéri/3x2,5mm ²				
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4x1,5mm ²							