

# INVERTER MAGAS OLDALFALI



Ionizátor



Komfortos páratartalom



Intelligens Szem

## PLATINUM PLUS



A PLATINUM Plus sorozat a legszélsőségesebb időjárási körülményeknek is ellenáll. Fejlett inverter technológiánk felhasználásával lehetővé teszi, hogy a legmagasabb szintű kényelmet élvezhesse. Egyenletes kényelmet és pontos hőmérséklet-szabályozást biztosítunk önnek az ön igényeinek megfelelő ideális klíma megteremtéséhez. Télen érezze a lábujjáig érő meleg levegőt, akár  $-25^{\circ}\text{C}$ -os szélsőséges hőmérsékleten is, nyáron pedig a tavasz érzése terjeng a helyiség minden szegletében.

## JELLEMZŐK



Aktív Wi-Fi



Golden Fin



Cseptálcá Fűtés



Karterfűtés



Hármas Hatású Szűrők:  
Hideg Katalizátor, C Vitamin, Negatív Ion



Ionizátor



Kövess Engem Mód



Alvó Mód



X-ECO



Turbo



3D Légtérelés funkció / Vízszintes



Időzítő



Szárítás Mód



Csendes Üzem mód



Öntisztítás



Auto Diagnosztika & Önvédelem



Auto Leolvasztás



Auto Újraindítás



Elektromos Feszültség Védelem



Működés Alacsony Környezeti  
Hőmérsékleten



Memorizáció



Távírányító Lezárás



Hűtőközeg Szivárgás Érzékelő



1W Készenléti Mód

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

### RENDSZER

Hűtőteljesítmény

Hűtőteljesítmény

Fűtőteljesítmény

Fűtőteljesítmény

Fűtőteljesítmény -7°C-on

Fűtőteljesítmény -10°C-on

Fűtőteljesítmény -15°C-on

Fűtőteljesítmény -20°C-on

Fűtőteljesítmény -25°C-on

Hűtési hőmérséklet tartomány

Fűtési hőmérséklet tartomány

SEER/SCOP (meleg-átlagos-hideg éghajlat)

Energiaosztály

Éves energiafogyasztás

Névleges áramerősség (hűtés)

Névleges felvett teljesítmény (hűtés)

Névleges áramerősség (fűtés)

Névleges felvett teljesítmény (fűtés)

Hűtőközeg mennyisége

Folyadék oldal / gáz oldal

Általános csőhossz

Min csőhossz

Max csőhossz

Max különbség

További gáztöltet

Áramellátás

	38QHP / 42QHP09E8S-1	38QHP / 42QHP12E8S-1
kW	2.64 (1.0-4.8)	3.52 (1.0-4.8)
BTU/h	9.008 (3.412 - 16.378)	12.011 (3.412 - 16.378)
kW	4.00 (0.75-7.2)	4.00 (0.75-7.2)
BTU/h	13.649 (2.559 - 24.567)	13.649 (2.559 - 24.567)
kW	4,2	4,2
kW	3,7	3,7
kW	3,3	3,3
kW	2,8	2,8
kW	2,2	2,2
°C	-15~50	-15~50
°C	-25~30	-25~30
W/W	10.0/6.3/5.1/4.1	10.0/6.3/5.1/4.1
	A+++ / A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+++ / A+
kWh	93/674/615/1690	123/674/615/1690
A	3,2	3,3
W	510	720
A	4,0	4,0
W	850	850
kg	0,90	0,90
	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
m	5	5
m	3	3
m	25	25
m	10	10
g/m	12	12
	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz

### BELTÉRI EGYSÉG

Beltéri ventilátor motor bemenet

Beltéri ventilátor motor max áramerősség

Hangteljesítmény

Hangnyomás (magas/közepes/alacsony/  
csendes)

Légáramlás (magas/közepes/alacsony/  
csendes)

Tömeg

Méreték (szélesség x mélység x magasság)

	42QHP09E8S-1	42QHP12E8S-1
W	60	60
A	0,7	0,7
dB(A)	60	60
dB(A)	43/34/24/21	43/34/24/21
m <sup>3</sup> /h	575/497/340/190	575/497/340/190
kg	12.7	12.7
mm	895 x 248 x 298	895 x 248 x 298

### KÜLTÉRI EGYSÉG

Hangteljesítmény

Hangnyomás

Légáramlás

Tömeg

Méreték (szélesség x mélység x magasság)

	38QHP09E8S-1	38QHP12E8S-1
dB(A)	63	63
dB(A)	47,5	51,5
m <sup>3</sup> /h	2350	2350
kg	32.3	32.3
mm	805 x 330 x 554	805 x 330 x 554

Megjegyzések:

\* Hangadatok hűtési módban

\* -7°C/-10°C/-15°C/-20°C/-25°C fűtőskor szabad frekvencián

