

## Sensira

## Oldalfali egység



## Funkciók és tulajdonságok

Hatékonyság	Működés	Légtisztítás	Szabályozás és időzítés	Egyéb funkciók
			opcionális	

Hatékonyság		FTXF + RXF	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	42D + 42D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-
	Fűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,21/-
Hűtés	Energihatékonysági osztály					<b>A++</b>			<b>A</b>	
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER				6,50		6,21	6,15	5,15	
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	108	135	188	226	282	342	483	
Fűtés (átlagos klíma)	Energihatékonysági osztály					<b>A+</b>			<b>A</b>	
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	6,20	
	SCOP/A			4,11		4,30	4,06	3,81		
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.654	2.275	

Beltéri egység		FTXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D	
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	286x770x225				295x990x263			
Légszűrő	Típus		Kivehető, mosható alap porszűrő							
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45

Külső egység		RXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x658x275				734x870x373		
Hangnyomás szint	Hűtés	Névl./Magas	dBA	-46		-48	47/-	49/-	52/-
	Fűtés	Névl./Magas	dBA	-47		-48	49/-	52/-	
Működési tartomány	Hűtés	Körny. Min.~Max.	°CDB	-10~48					
	Fűtés	Körny. Min.~Max.	°CDB	-15~24					
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg / TCO <sub>2</sub> Eq	R-32/675/0.45/0.30	R-32/675/0.55/0.37	R-32/675/0.75/0.51	R-32/675/0.90/0.61	R-32/675/1.15/0.78		
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. - B.E. Max.	m	20			30		
	Szántkülönbség	B.E. - K.E. Max.	m	12			20		
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)	A	1~ / 16			1~ / 20			

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 37. oldalon található.

