



# Polar Ultimate

## Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- 3-D légmozgás-függőleges-vízszintes mozgatás
- Széles fűtési tartomány
- 8°C hőntartás
- Turbó üzemmód
- Comfort hűtés

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Szuper csendes üzem
- 5 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Alaplemez fűtés
- Páramentesítő funkció
- Huzatmentes technológia

## Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Erőteljes hűtés
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés

- I feel
- Rozsdaálló
- Smart légáram
- Wifi
- Széles feszültség-tartomány
- Gyerekszár
- Intelligens kompresszorfütés

## Egészség

- Titan Gold bevonat
- Öntisztítás
- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- 3 az 1-ben szűrő

## Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus



Energiabesorolás

**A+++**

A végsőig tökéletesítve.

Típusjel		SIEH0025SDU	SO1H0025SDU	SIEH0035SDU	SO1H0035SDU
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW	
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50			
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	2760 (800~3500)	2900 (1000~3800)	3660 (800~4300)	3940 (800~4500)
Teljesítmény felvétel	W	620 (200~1450)	660 (200~1550)	966 (240~1600)	1010 (240~1750)
Áramfelvétel	A	2,7 (0,9~6,3)	2,9 (0,9~6,7)	4,2 (1,0~7,0)	4,4 (1,0~7,6)
Maximum áramfelvétel	A	7		8	
Működési tartomány	°C	-15 ...+53 °C	-25 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-25 ...+30 °C
Energia besorolás		A+++	A++	A+++	A++
SEER	W	8,5		8,5	
SCOP	W	4,6		4,6	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	850		850	
	Berendezés méret (H×M×Sz)	833x310x195		883x310x195	
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	964x375x262		964x375x262	
	Nettó/bruttó tömeg	10,5/13		10,5/13	
	Hangnyomás szint 1 m-re	43/38/36/27/24		43/38/36/27/24	
	Hangteljesítmény szint	53/49/45/37/34		53/49/45/37/34	
Kültéri egység	Berendezés méret (H×M×Sz)	795x305x549		795x305x549	
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	964x375x262		964x375x262	
	Nettó/bruttó tömeg	25/27		28/32	
	Hangnyomás szint 1 m-re	52		52	
	Hangteljesítmény szint	62		62	
	Hűtőközeg típus/mennyiség	R32 / 0,57 kg (5m;16g/m)		R32 / 0,80 kg (5m;16g/m)	
Leolvasztási mód	Automatikus leolvasztás				
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm		φ6,35+ φ9,52	
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m		25/10	
	Betápkábel becsatlakozás	Beltéri/3×1,5mm <sup>2</sup>			
	Kültéri-beltéri összekötő kábel	4×1,5mm <sup>2</sup>			