



Polar Ideal

Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- 3-D légmozgás-
Függőleges-vízszintes mozgatás
- 8°C hőntartás
- TURBO üzemmód
- Comfort hűtés

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Szuper csendes üzem
- 5 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Páramentesítő funkció

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvastás
- Erőteljes hűtés
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés

Egészség

- Öntisztítás
- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- 3 az 1-ben szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus

- I feel
- Rozsdaálló
- Smart légáram
- Wifi
- Széles feszültség-tartomány
- Gyerekszár



Energiabesorolás

A++

Az ideális társ.

Típusjel		SIEH0025SDI	SO1H0025SDI	SIEH0035SDI	SO1H0035SDI	SIEH0050SDI	SO1H0050SDI	SIEH0070SDI	SO1H0070SDI	
Kapasitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	
Névleges kapacitás		W	2600(940~3350)	2750(940~3380)	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)	5100(1250-5920)	5150(1250-6090)	6810(1830~7820)	6920(1850~7960)
Teljesítmény felvétel		W	787(240~1380)	733(240~1552)	1130(290~1500)	922(290~1720)	1579(330-2350)	1382(340-2540)	2108(410~2800)	1866(420~3000)
Áramfelvétel		A	4,1(1,2~8,0)	3,8(1,2~9,0)	5,8(1,5~9,0)	4,7(1,5~10,0)	8,1(1,7~12,0)	7,1(1,7~13,0)	10,9(2,3~13,0)	9,6(2,3~14,0)
Maximum áramfelvétel		A	9		10		13		14	
Működési tartomány		°C	-15 ... +53 °C	-15 ... +30 °C	-15 ... +53 °C	-15 ... +30 °C	-15 ... +53 °C	-15 ... +30 °C	-15 ... +53 °C	-15 ... +30 °C
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
SEER		W/W	6,3		6,1		6,3		6,1	
SCOP		W/W	4,1		4,1		4,1		4,1	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m ³ /h	550		550		900		1050	
	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	811×278×198		811×278×198		1015×313×221		1132×332×229	
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	905×355×270		905×355×270		1086×378×293		1202×402×302	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	8,0/10,5		8,0/10,5		11,0/14,0		14,0/17,0	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	40/37/33/25/22		40/37/33/25/22		45/41/38/35/28		47/42/38/34/31	
	Hangteljesítmény szint	dBA	50/47/43/35/32		50/47/43/35/32		55/51/47/43/37		57/52/48/44/41	
Kültéri egység	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	777×498×290		777×498×290		853×602×349		920×699×380	
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	818×520×325		818×520×325		890×628×385		960×732×400	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	24/26		24/26		35/38		43/46	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	50		50		55		57	
	Hangteljesítmény szint	dBA	60		60		65		67	
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/0,96 kg (5m;25g/m)		R32/1,11 kg (5m;25g/m)	
Leolvastási mód			Automatikus leolvastás							
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm	φ6.35+φ9.52						φ6.35+φ12.7	
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10							
	Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet		Kültéri/3×1,5mm ²				Kültéri/3X2.5 mm ²			
	Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet		4×1,5mm ²							