

# ELITE széria

Elegáns megjelenése bármely otthonba illik. Kényelmi funkciók sokasága, mint az I feel, az I set, a Smart Air Flow vagy az Anti cold air gondoskodik a felhasználónak leginkább megfelelő hőérzetről, a beépített hűtőközeg-szivárgás érzékelő pedig a biztonságról. 4in1 szűrő, öntisztító és sterilizáló funkció felel a levegő tisztaságáért. A készülékben WiFi található.



			TAC-09CHSD/XA41IN	TAC-12CHSD/XA41IN	TAC-18CHSD/XA41IN	TAC-24CHSD/XA41I
Teljesítmény		BTU / kW	9000 / 2,6	12000 / 3,4	18000 / 5,1	24000 / 6,8
Névleges hűtő teljesítmény		W	2600 (940~3300)	3400 (1000~3770)	5100 (1250~5910)	6810 (1830~7800)
Névleges fűtő teljesítmény		W	2630 (940~3360)	3420 (1000~3810)	5100 (1250~6070)	6870 (1850~7900)
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER		W/W	6,3	6,1	6,1	6,1
Energia osztály hűtés			A++	A++	A++	A++
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP		W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
Energia osztály fűtés			A+	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás	Hűtés	kWh/a	144	195	293	390
	Fűtés	kWh/a	735	840	1330	1680
Párátlanítás		Liter/h	1,0	1,2	1,5	1,8
Beltéri hangteljesítmény szint		dB(A)	51/47/43/35/32	50/47/43/35/32	53/50/47/43/36	54/51/48/44/40
Beltéri hangnyomás szint		dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38/35/27	44/41/38/34/30
Kültéri hangnyomás szint	Magas fokozat	dB(A)	50	50	55	57
Tápfeszültség			220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph
Áramfelvétel	Hűtés	A	4.6 (1.2~8.0)	5.8 (1.5~9.0)	8.1 (1.7~12.0)	10.7 (2.3~12.3)
	Fűtés	A	4.1 (1.2~9.0)	4.7 (1.5~10.0)	7.0 (1.7~13.0)	9.9 (2.3~13.5)
Betáp			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Kompresszor típus			Forgódugattyús	Forgódugattyús	Forgódugattyús	Forgódugattyús
Légszállítás hűtés / fűtés beltéri		m3/h	420/420	550/550	800/800	980/980
Csatlakozó csövek	Gáz	Inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,7)
	Folyadék	Inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
HÜTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO <sub>2</sub> egyenérték			R32/0.57 kg/675/0,385 t	R32/0.57 kg/675/0,385 t	R32/0.1.0 kg/675/0,675 t	R32/1.14 kg/675/0,770 t
Standard csőhossz (gyári hűtőközeg töltettel)		m	5	5	5	5
Minimális csőhossz		m	3	3	3	3
Maximális csőhossz		m	25	25	25	25
Maximális megengedett szintkülönbség		m	10	10	10	10
Kiegészítő hűtőközeg töltet		g/m	20	20	30	30
Nettó méretek	Beltéri	mm	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	Kültéri	mm	777×498×290	777×498×290	853×602×349	920×699×380
Nettó tömeg	Beltéri	kg	6,5	8,0	10,0	13,0
	Kültéri	kg	24	24	35	40
Lábtávolság / egy lábón levő furattávolság	Kültéri	mm	415 / 225	415 / 225	516 / 314	586 / 347,5
Működési tartomány hűtés / fűtés		°C	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30